



## Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150-18

lysegrå

**Vare nr.:** 169 E 3218  
**EL nr.:** 10 16 008 516  
**EAN nr.:** 57 03 302 028 806



5 703302 028806

hvid

**Vare nr.:** 169 E 3318  
**EL nr.:** 10 16 008 529  
**EAN nr.:** 57 03 302 028 837



5 703302 028837

Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totaliseret og udført i selvslukkelig plast. I henhold til EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016). UG18 har samme mål som målertavle type UM og er derfor velegnet til vandret sammenbygning med denne. De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvklæbende numre og symboler er vedlagt.

### Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm<sup>2</sup> og 16 x Cu 6 mm<sup>2</sup>. Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

### Tekniske data

Effekttab: Max. 35 W  
Elektronisk vejledning: Se online kataloget

### Målskitse

