



## Gruppe- og målertavle planforsænket målertavle PME150-I for ledningstilslutning

Vare nr.: 169 A 5005  
EL nr.: 10 16 009 418  
EAN nr.: 57 03 302 071 291



5 703302 071291

Pakning: 1 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved montering i pladevæg anvendes pladevægsbeslag. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning. Kan sammenbygges vandret eller lodret. Kan ligeledes sammenbygges med PGSE150-18. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Lågesæt bestilles særskilt.

### Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel med målerrækkeklemme, dækramme og klemmedæksel. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Dækkappen har plombérbare låseskruer.

### Tekniske data

Mærkestrøm:	Max. 80 A
Kapslingsklasse:	IP20D
Isolationsklasse:	Totaliseret
Mærkespænding:	400 V AC
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C
Klemmer:	Cu 4 - 25 mm <sup>2</sup> , Al 16 - 25 mm <sup>2</sup> kun massiv
Sløjfemulighed:	Cu 1x16 mm <sup>2</sup> + 1x10 mm <sup>2</sup> . Al ikke tilladt
Sløjfning jord:	Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes
Standarder:	FR2011
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

