


OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket tripel for 2 tændinger 2-pol med jord



lysegrå

Vare nr.: 501 N 5313
EL nr.: 10 17 031 618
EAN nr.: 57 03 302 062 480



5 703302 062480

hvid

Vare nr.: 501 N 6313
EL nr.: 10 17 031 621
EAN nr.: 57 03 302 062 497



5 703302 062497

koksgrå

Vare nr.: 501 N 8313
EL nr.: 10 17 047 369
EAN nr.: 57 03 302 125 581



5 703302 125581

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. For tilslutning af 2 tændinger fra samme fase. De to stikkontakter kan styres individuelt med IHC, kontakt ur eller afbryder. Kun for planforsænket montage i 2½ modul kanaldåser, dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning. De to stikkontakter til venstre har fælles klemmer.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 13 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 13 A
Terminaler: Dobbelt skrueterminaler.
Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Målskitse

