



OPUS® 66 dåse for isætning forfra hvid 2½ modul vandret

hvid

Vare nr.: 504 N 2107

EL nr.: 10 17 033 098

EAN nr.: 57 03 302 076 364



5 703302 076364

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til isætning forfra i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog undtagen rosetmateriel. Anvendes til montage af OPUS 66 indsats standard stikkontakt planforsænket, triplel. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker mellem dåserne anvendes. Huludskæring foretages med hulsav Ø62 i henhold til opmærkelære i den vedlagte montagevejledning. I udslagsblanketterne kan 16 mm og 20 mm korrugerede rør aflastes direkte. Opfylder kravene til 850° glødetrådsprøven og kan derfor anvendes i trævægge og lignende.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast. Er monteret med klostykker. Monteres i pladetykkelser fra 1,5 mm til 35 mm Rørtilgange: 2 x 16 mm i den ene ende, i den anden 1 x 16 mm + 1 x 20 mm, i siderne 2 x 16 mm + 2 x 20 mm og i bunden 2 x 20.

Tekniske data

Standarder:

EN 60670

Tilbehør:

504N2120 Afstandsstykke, til sammenbygning af dåser.

Tilbehør:

Kabelafastning: LK nr. 504N2015 , El nr. 1017047246, EAN nr. 5703302133081

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Elektronisk vejledning:

Se online kataloget

Målskitse

