



LK FUGA® indsats stikkontakt med 1-pol afbryder dobbelt 2-pol

hvid

Vare nr.: 501 D 6115
EL nr.: 10 17 036 736
EAN nr.: 57 03 302 096 850



5 703302 096850

koksgrå

Vare nr.: 501 D 8115
EL nr.: 10 17 036 749
EAN nr.: 57 03 302 096 867



5 703302 096867

u.

Tang/afdækning 501 D 0115
k 10 17 056 208
Vare nr.: 57 03 302 157 063
EL nr.:
EAN nr.:



5 703302 157063

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5115
EL nr.: 10 17 036 723
EAN nr.: 57 03 302 096 843



5 703302 096843

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbnings- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 13 A
Planforsænket montage:	Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tykke. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

