

## LK FUGA® indsats blænddæksel 1 modul

uden  
afdæk. 502 D 0510  
**Vare nr.:** 10 17 056 088  
**EL nr.:** 57 03 302 156 684  
**EAN nr.:**



lysegrå  
**Vare nr.:** 502 D 5510  
**EL nr.:** 10 17 037 890  
**EAN nr.:** 57 03 302 099 196



hvid  
**Vare nr.:** 502 D 6510  
**EL nr.:** 10 17 037 900  
**EAN nr.:** 57 03 302 099 202



koksgrå  
**Vare nr.:** 502 D 8510  
**EL nr.:** 10 17 037 913  
**EAN nr.:** 57 03 302 099 219



Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Visse varianter leveres med tangent/afdækning.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	DEMKO
Mærkespænding:	440 V
Mærkestrøm:	16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

