



IHC® Wireless Relæ Kombi Allround LK FUGA

uden
 afdæk. 505 D 0513
Vare nr.: 10 17 057 618
EL nr.: 57 03 302 161 817
EAN nr.:



5 703302 161817

lysegrå
Vare nr.: 505 D 5513
EL nr.: 10 23 054 132
EAN nr.: 57 03 302 153 430



5 703302 153430

hvid
Vare nr.: 505 D 6513
EL nr.: 10 23 054 145
EAN nr.: 57 03 302 153 447



5 703302 153447

koksgrå
Vare nr.: 505 D 8513
EL nr.: 10 23 054 158
EAN nr.: 57 03 302 153 454



5 703302 153454

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Wireless Relæ Kombi Allround anvendes, hvor der ønskes et wireless betjeningstryk kombineret med en tænd/sluk udgang, som kan fjernbetjenes. Enheden kan anvendes sammen med IHC Wireless "Stand alone" system og IHC Control. Allround relæet er velegnet til de fleste almindelige belastninger i boliger herunder LED/CFL sparepærer (op til 100 W i alt).

Konstruktion

Kombienheden består af en sender og en modtager med relæudgang. Den har tilslutning for fase, nul og mellemedning.

Ved strømafbrydelse husker kombienheden sin tændt/slukket-tilstand, og indtager samme tilstand når spændingen indkobles igen. Se forskel på allround og ikke-allround model under frontafdækningen. På allround står der "4A" og på ikke-allround står der "6A".

Tekniske data

Strømforsyning:	230 V AC / 50 Hz
Eget forbrug:	Max 2 W ved fuld last
Standby effekt:	0,3 W
Min. Belastning:	Ingen
Belastning:	920 W (4 A), Glødelamper: 920 W, Lysstofrør: 2x36 VA, CFL sparepære: 100 W, LED: 100 W, Halogenlamper: 230 V: 920 W; 12 V: 230 VA
Motordrift:	Nej
Tilslutning:	Fase, nul, mellemedning
Terminaler:	Fase, nul, mellemedning
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Driftstemperatur:	-5 °C til 35 °C
Forsikring:	Max. 13 A
Modul:	1 M
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Godkendelse:	DEMKO
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

