



LK FUGA® indsats stikkontakt Dobbelt stikkontakt 1 X flad 2,5A og 1 x 2 pol med jord.

uden
 afdæk. 541 D 0822
Vare nr.: 10 17 058 099
EL nr.: 57 03 302 159 241
EAN nr.:



5 703302 159241

hvid
Vare nr.: 541 D 6822
EL nr.: 10 17 058 086
EAN nr.: 57 03 302 159 234



5 703302 159234

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. 1 x Euro-stikkontakt (klasse II) 2,5A samt 1 x 16A 2 pol med jord.

Tekniske data

| | |
|------------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Mærkestrøm: | 16 A |
| Mærkespænding: | 250 V AC / 50 Hz |
| Forsikring: | Max. 16 A |
| Planforsænket montage: | Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse. |
| Udvendig montage: | BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, SOFTLINE panelunderlag. |
| Pillesikring: | Ja |
| Terminaler: | Dobbel skrueløse. |
| Ledning: | 1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Farver: | Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016 |
| Miljø: | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet |

Målskitse

