

Lampestikkontakt LK FUGA indsats 2-leder + jord

uden
 afdæk. 509 D 0018
Vare nr.: 10 20 008 502
EL nr.: 57 03 302 156 479
EAN nr.:



lysegrå
Vare nr.: 509 D 5018
EL nr.: 10 20 007 309
EAN nr.: 57 03 302 103 251



hvid
Vare nr.: 509 D 6018
EL nr.: 10 20 007 325
EAN nr.: 57 03 302 103 275



koksgrå
Vare nr.: 509 D 8018
EL nr.: 10 20 007 341
EAN nr.: 57 03 302 103 299



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Plast uden synlige skruer, da afdækning klemmes på soklen. Opbygges af indsats med afdækning samt FUGA ramme 50/63 som bestilles særskilt.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
 Mærkestrøm: 10 A
 Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
 Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se belastningsskema)
 Modul: 1 M
 Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

