



## LK IHC Net® Basic Installationskabel S/STP LSFROH 4x2xAWG23

120 m boks

Vare nr.: 378 K 5120  
EL nr.: 10 83 004 381  
EAN nr.: 57 03 302 139 847



5 703302 139847

300 m

tromle 378 K 5300  
Vare nr.: 10 83 004 394  
EL nr.: 57 03 302 139 854  
EAN nr.:



5 703302 139854

Pakning: 1 meter.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Installationskablet anvendes i IHC Net Basic systemet, mellem fordelingsenheden og de eksterne vægudtag. Kabellængden mellem fordelingsenheden og vægudtag skal minimum være 2 meter, og må maksimalt være 50 meter.

### Konstruktion

Installationskablet indeholder 4 par med separat aluminiumskærm om hvert par, hvor indersiden af skærmen er belagt med isoleret folie. Farvekode: hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun. Ydersiden af skærmen er ledende, og danner stelforbindelse til den ydre flettede skærm, som består af en fortinnet kobberskærm over de 4 skærmede par. Den ydre kappe er af farven hvid RAL 9010, og er mærket med meterangivelse. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende (LSFROH).

### Tekniske data

Udvendig diameter:	7,5 mm
Leder:	AWG23 massiv, Ø = 0,57 mm
Impedans:	100 Ohm
Båndbredde:	LAN 600 MHz, CATV 900 MHz
Vægt:	70 kg/km
Omgivelsestemperatur:	Ved installation: 0 °C til + 50 °C - Fast installeret: - 20 °C til + 60 °C
Bøjningsradius:	Under installation min. 65 mm - Installeret min. 30 mm
Signal hastighed (NVP)	0,80