



IHC Control® Alarm Sløjfeindsats LK FUGA

uden
 afdæk. 507 D 0515
Vare nr.: 10 88 004 195
EL nr.: 57 03 302 161 725
EAN nr.:



lysegrå
Vare nr.: 507 D 5515
EL nr.: 10 88 001 635
EAN nr.: 57 03 302 103 176



hvid
Vare nr.: 507 D 6515
EL nr.: 10 88 001 664
EAN nr.: 57 03 302 103 206



koksgrå
Vare nr.: 507 D 8515
EL nr.: 10 88 001 693
EAN nr.: 57 03 302 103 237



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Sløjfeindsatsen anvendes primært til forbindelse af to magnetkontaktsæt med sabotagekreds, og til sløjfning af IHC Control Alarm installationer. Sabotage kontakten aktiveres når afdækningen afmonteres.

Konstruktion

Indsatsen er monteret med 10 skæreklemmer (N1-N10), 2 skæreklemmer til sabotageswitch (SI og SII) samt 6 skrueklemmer (F1-F6). Monteres i dåser for indmuring, indstøbning eller isætning forfra.

Tekniske data

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Strømforsbrug på printbaner: | Max. 3,0 A |
| Spændingsfald over terminaler: | Max. 50 mV |
| Tilspændsmoment, hånd: | Max. 40 Ncm |
| Tilspændsmoment, skrue/boremaskine: | Max. 30 Ncm |
| Antal Nopovic skæreklemmer: | Sløjfning/10 stk., sabotagekreds/2 stk. |
| Antal skrueklemmer: | 6 stk. For tilslut. Af sabotagesløjfe og magnetkontaktkredse |
| Antal brydepunkter: | 6 stk. Brydning foretages med bor Ø4 - 5 mm |
| Modul: | 1½ M |
| Elektronisk vejledning: | Se online kataloget |