


LK FUGA® statusstryk til IHC Control® Alarm



507DA530

A: 5=grå, 6=hvid, 8=koksgrå

For din sikkerhed



FARE

Livsfare - Risiko for elektrisk stød.

Arbejde på elnettet må kun udføres af autoriseret elinstallatør, se venligst de landespecifikke regler.

Arbejde på elnettet er f.eks. nødvendig hvis:

- du monterer enheden i en planmonteret dåse med 230 V kabler.
- en eksisterende afbryder/stikkontakt kombination skal demonteres.

Anvendelse

Anvendes som statusstryk for til og fra kobling af IHC Control® Alarm anlæg.

Konstruktion

De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne fungerer som indikator for alarmanlæggets tilstand, som f.eks. kan benyttes til tyverialarm, ventilation, røgalarm, garageport, gasalarm, uvendigt lys, lokalalarm, cirkulationspumpe etc.


Montage




For at løse dækpladen indsættes en skrueetrækker under låsetappen i den ene side.



Remove the screws.



Indsatsen løsnes fra rammen med en skrueetrækker.




På bagsiden af kontakten indsættes forsigtigt en skrueetrækker og frigør de to låsetappe.

Fortrådning

Indsatsen kan monteres med træskruer direkte på væg, direkte på gerikt, i dåse eller på underlag. Ledningsterminalerne, tryk og lysdioder er mærket.

Denne mærkning svarer til dokumentationen i IHC Visual.

- ØV = Øverst Venstre/Rød lysdiode
- NV = Nederst Venstre/Rød lysdiode
- ØH = Øverst Højre/Grøn lysdiode
- NH = Nederst Højre/Grøn lysdiode



Tekniske data

Mærkespændning	5-24 V DC
brydestrøm	1 til 50 mA
Kontaktmodstand	Max. 100 mΩ @ 5 V DC/1mA
Prell-tid	Max. 5 ms
Effektforbrug	Max. 24 mW pr. diode @ 24 V DC
Forventet levetid	> 300.000 operationer
Temperaturområde	- 20 °C til + 45 °C
Fugtighedsområde	35-85% RH (5-95% RH med forringet levetid)
Ledningsdimension	Ø0,3-0,6 mm (28-22 AWG) enkelt koret Ø0,4-0,8 mm, multikoret. Yderdiameter på isolation: max. 1,4 mm
Sløjfekapacitet	Max. 2 ledninger af samme størrelse og type
Modulstørrelse	1½ M
Kapslingsklasse	IP20

Tangent Designer

På vores hjemmeside kan du designe dine egne tangenter med tekst og symboler. Adressen er bestil.lk.dk.

