

KCC-10A, KCC-16AJ, KCC-24S, KCC-40AU

# Luftavfuktare

PB254:1412

*KCC erbjuder ett brett sortiment av luftavfuktare, anpassade för alla behov och utrymmen.*



KCC-16AJ»

KCC-40AU»

## ***KCC erbjuder ett brett sortiment av luftavfuktare, anpassade för alla behov och utrymmen.***

I samband med tvätt, bad och dusch bildas fukt i våra hem och eftersom dagens hus är välisolerade, riskerar fukten att stängas inne. Följden blir att kondens bildas på tapeter, tyger, mattor och andra ytor, vilket ofta gör att inommiljön luktar illa. För mycket fukt kan även orsaka fuktskador och bildande av mögel.

**KCC:s luftavfuktare** håller mycket hög kvalitet och får gång på gång toppresultat i oberoende tester.

KCC:s avfuktare är, tack vare designen och det smidiga formatet, väldigt lätt-placerad. Dessutom lämpar sig avfuktaren alldeles utmärkt till att ensam torka tvätten på ett snabbt och och energieffektivt sätt.

# LUFTAVFUKTARE FÖREBYGGER EFFEKTIVT FUKTSKADOR

**Vill du skydda ditt hem från fuktskador?** KCC erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.

**Med KCC:s energieffektiva avfuktare** reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften sugas in och kondenseras i förångaren. Överflödigt fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett **angämnt inomhusklimat**.

## *Små, smidiga och effektiva -*

perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten snabbt.

## *Kraftfulla, användarvänliga och stilrena -*

håller källaren lagom torr för husets välmående.

### KCC-10A



### KCC-16AJ



### KCC-24S



### KCC-40AU



Modell	KCC-10A	KCC-16AJ	KCC-24S	KCC-40AU
Artikelnummer	7160136	7160106	7160103	7160138
Kapacitet l/dygn *	10	16	24	40
Tankvolym l	2,1	3,5	5,7	7
Effektupptagning W (nominell*/max)	220/250	280/390	390/500	570/700
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Luftflöde m <sup>2</sup> /h (låg/mellan/hög)	130	80/-/100	120/145/170	170/195/230
Driftsområde °C	5-35	5-35	5-35	5-35
Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)**	45	43/-/45	43/45/47	41/43/46
Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög)	55	53/-/55	53/55/57	51/53/56
Mått HxBxD mm	452x325x290	496x353x225	523x343x270	628x390x286
Vikt kg	11,5	12	15	22
Köldmedium	R134A	R134a	R134a	R410A
IP klass	24	X0	24	X0

\* 30°C/27.1°C

\*\* 27°C/21°C